Haas Werbetechnik | Inh. Roman Haas | Brown Boveri Str. 2 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel. +43 463 412 18 | Fax +43 810 9554 465 134 | office@haas-werbetechnik.at | www.haas-werbetechnik.at

MBX IM EINSATZ: ANWENDUNGSBEISPIELE.

KEINE LICHTWERBUNG GLEICHT DER ANDEREN. DARUM PRÄSENTIERT SICH MBX IMMER WIEDER NEU.

Ob Indoor, Outdoor oder IP65, ob direkter Lichtaustritt nach vorne oder zur Seite, ob groß oder klein – MBX lässt der Kreativität völlig freien Raum. Sprechen Sie mit uns über die Lösung, die am besten zu Ihnen passt. Diese Seite zeigt Ihnen nur eine kleine Auswahl denkbarer Konfigurationen.

MBX 6

LICHTAUSTRITT VORDERSEITE

RÜCKWAND ALUMINIUMBLECH

MBX 9

LICHTAUSTRITT VORDERSEITE
SEITENZARGE

RÜCKWAND ALUMINIUMBLECH

MBX 3

LICHTAUSTRITT RÜCKSEITE

RÜCKWAND 3mm PLEXIGLAS GS

MBX 6.3

LICHTAUSTRITT VORDERSEITE
RÜCKSEITE

RÜCKWAND 3mm PLEXIGLAS GS

MBX 9.3

LICHTAUSTRITT VORDERSEITE
SEITENZARGE
RÜCKSEITE

RÜCKWAND 3mm PLEXIGLAS GS

MBX 3.3

LICHTAUSTRITT SEITENZARGE
RÜCKSEITE

RÜCKWAND 3mm PLEXIGLAS GS

Bitte wählen Sie zwischen Indoor-, Outdoor- oder IP65-Spezifi kation.

MIT MBX HOCH HINAUS: GANZ ALLEINE SCHWEBEN KANN ES NOCH NICHT. ABER WIR ARBEITEN DARAN.

Gerade flache und filigrane Buchstaben stellen neue Anforderungen an die Befestigungstechniken: Sie vertragen sich nicht mit herkömmlichen massiven Befestigungslösungen. Alternativ empfiehlt sich eine 5mm starke Aluminiumgrundplatte, die mittels Laser in Buchstabenform geschnitten wird und zwischen den Buchstaben filigrane Übergänge entstehen lässt. Die Deckenpendel und Wandbefestigungen werden ebenfalls aus der Grundplatte ausgeschnitten. Die Verkabelung erfolgt unsichtbar mit Flachbandkabeln.

WÄNDE, DÄCHER UND FASSADEN: MBX SORGT FÜR PERFEKTEN LOOK.

SCHRAUB-BEFESTIGUNG
Eine direkte Wand- oder Blendenbefestigung erfolgt über spezielle Edelstahl-Bolzen.

STECK-BEFESTIGUNG
Eine stromführende Steckverbindung kann einfach über verschiedenste CINCH Stecker realisiert werden. Ausschließlich empfohlen für Indoor-Anwendungen.

DOPPEL-KANAL
Mit stabilen Kabelkanälen U-Profilen in den Dimensionen 10/10, 15/15 oder 20/20 können die Buchstaben montagefertig ab Werk konfektioniert werden.

EINZELLEISTE
Für MBX-Schriftzüge, die nur eine Grundschiene erhalten sollen, bieten wir filigrane Grätenkonstruktionen in den Dimensionen 25/25 und 30/30 an.

STROMFÜHREND
Diese Aluminiumprofile in der Abmessung 10x12mm bieten eine kostengünstige, filigrane und vor allem kabelfreie Verbindung zwischen den Buchstaben.